

DELO-ACTIVIS 600

Produkttechnologie „Durchflussaktivierung“

DELO-ACTIVIS 600 dient als Vorrichtung oder Aufnahme für Dosier- und Belichtungsgeräte. Das Gerät ist für die Integration in einen Produktionsprozess oder eine Produktionsanlage vorgesehen. Dabei wird das Dosiergerät DELO-DIV VD600 in Verbindung mit einem Drucksensor am oberen Teil der Aufnahme montiert.

Technische Daten:

Dosiereinheit

Art	Volumetrischer Dosierer
Typ	DELO-DIV VD600
Medienviskosität	Wässrig bis pastös
Dosiervolumenstrom (typ.)	1,4 bis 16 ml/min
Min. Dosiermenge (typ.)	0,03 ml
Medienführung	Via Mischrohr
Verwendetes Steuergerät	DELO-DIV pilot 1i

Technische Daten:

Aushärteeinheit

Art	DELOLUX 503 / 460 LP
Kühlmechanismus Lampenkopf	Passiv gekühlt
Anzahl Lampenköpfe im System	Bis zu 4 Köpfe; individuell regel- und ansteuerbar
Verwendetes Steuergerät	DELOLUX pilot S4i

Technische Daten:

Gesamtsystem

Abmessungen	465 mm × 100 mm × 60 mm
Gewicht	1400 g
Kommunikationsschnittstellen	SPS-Schnittstelle (I/O Ports) an den jeweiligen Steuergeräten (preeflow plug'n'dose und DELOLUX pilot S4i)
Verwendetes Steuergerät	DELOLUX pilot S4i

